

Bermuda LX

H 134

P 80

L 134 (10) • 167 (13)

Gelato

TN	TB	TB/TN	TC	TC/TN	N
Chiller	Freezer	Dual Temp	Heated	Hot&Cold	Non-refrigerated

RS - Static					
RV - Ventilated	•				
RS/TC S - Static and Dry Heat convertible					
RW/TC S - Ventilated / Dry Heat convertible					
HUR - Meat					
CH - Chocolate					
TC S - Dry Heat					
TC BM - Bainmarie					
N - Non-refrigerated					

Installation

Plug-in

Temperature

-16/-14 °C

Refrigerant

R290

Refrigeration

Ventilated

Compressor

Hermetic

Defrost

Hot gas

Climate class

4

Upper class

Tempered

Front glass

Heated

Side glass

Tempered

Rear closing system

Self-rolling curtain

Work top

Prepainted sheet

Grey RAL 9006

Lighting

Led 5700 K

Equipment handling

Swivel casters with brake

Storage cell

Static refrigerated
with skin evaporator

Installazione

Plug-in

Temperatura

-16/-14 °C

Refrigerante

R290

Refrigerazione

Ventilata

Compressore

Ermetico

Sbrinamento

Gas caldo

Classe climatica

4

Vetro superiore

Temperato

Vetro frontale

Riscaldato

Vetri laterali

Temperato

Chiusura posteriore

Tenda manuale autoavvolgente

Piano di servizio

Lamiera preverniciata

Grigio RAL 9006

Illuminazione

Led 5700 K

Movimentazione

Ruote pivotanti con freno

Cella di riserva

Refrigerata statica con
evaporatore a mantello



R290



Available colours - Colori disponibili

Internal

Interno

White

Sides

Fianchi

Grigio E_Z065

PM_AD7_BM

Front sticker (standard)

Adesivo frontale

Height Altezza	Length Lunghezza	Model type Tipo di banco	Total display area Superficie espositiva totale m ²	Temperature class Classe di temperatura	Recommended temperature Temperatura consigliata °C	Energy class Classe energetica	Energy efficiency index Indice di efficienza energetica EEI	Annual energy consumption Consumo annuo AEC kWh/A	Light source type and class Tipo e classe illuminazione
H134	134	IGF2	0,59	G2	-15°C	E	51,6	8.103	-
	167	IGF2	0,77	G2	-15°C	E	54	9.563	-

Configuration: air cooled plug in unit R290, self-rolling curtain closure, led lighting.

Configurazione: motore a bordo ad aria R290, chiusura tenda manuale autoavvolgente, illuminazione led.

Bermuda LX

	10	13
	RV TB	RV TB

External dimensions (LxDxH) Dimensioni esterne (LxPxH)	1340 x 799 x 1343 mm	1670 x 799 x 1343 mm
Capacity (gross / net) Capacità (lorda / netta)	300 / 255 Lt	395 / 325 Lt
Weight (net) Peso (netto)	190 kg	200 kg
Refrigeration Refrigerazione	Ventilated Ventilata	
Refrigerant Refrigerante	R290	
Climate class Classe climatica	4	
Operating conditions Condizioni ambientali	30 °C / 55 %RH	
Product temperature Temperatura prodotto	-16/ -14 °C	
Compressor (q.ty - type) Compressore (q.tà - tipologia)	1 - Hermetic 1 - Ermetico	2 - Hermetics 2 - Ermetici
Defrost Sbrinamento	Hot gas Gas caldo	
Power supply Alimentazione	230 V / 1 Ph / 50 Hz	
Electrical input (nominal) Assorbimento elettrico (regime)	770 W / 4,3 A	1340 W / 6,7 A
Electrical input (defrost) Assorbimento elettrico (sbrinamento)	1410 W / 6,9 A	2200 W / 10,4 A

Technical sheet about models whit condensing unit included with air cooled
Dati tecnici riferiti a modelli con unità a bordo con condensazione ad aria

Item

Accessorio

White cone holder Portaconi completo bianco	•	•
Scoop washer with stainless steel container Lavaporzionatore vaschetta inox	•	•



PM_AD8_BM



PM_AD9_BM



PM_AD10_BM



PM_AD11_BM

Setup - Stainless steel containers

Allestimento - Vaschette gelato in Acciaio Inox

Display Vasca espositiva	4,75 Lt 260 x 157 x 170 h		14	18
	5 Lt 360 x 165 x 120 h		10	13
	5 Lt 360 x 250 x 80 h		6	8
	10 Lt 360 x 250 x 120 h		6	8
Storage cell Cella di riserva	4,75 Lt 260 x 157 x 170 h		6	8
	5 Lt 360 x 165 x 120 h		4 + (4)	6 + (6)
	5 Lt 360 x 250 x 80 h		2 + (3)	2 + (2)
	10 Lt 360 x 250 x 120 h		2 + (3)	2 + (2)



Storage cell
Cella di riserva

